

flexi**E** roll

Kastensystem für den Einbau eines Rollladens

Aus EPS-Hartschaum **WLG 035 blau**, Aluminiumschiene an der Außenschürze zur Aufnahme von Putzanschlussprofilen, raumseitig geschlossen für die Außenrevision, Leiste zur Fixierung des Fensterrahmens aus druckfestem Recyclingmaterial, feuchteunempfindlich & formstabil.

Seitenteile aus hochverdichtetem, druck- & wasserfestem Recyclingmaterial, feuchteunempfindlich & formstabil.

Revisionsöffnung wahlweise **80, 100 oder 125 mm**

Kastenhöhe Standard **300 mm (Ballenraum 210 mm)**, optional 260 mm (Ballenraum 190 mm)

Konformität zu Beiblatt 2 der DIN 4108 (Wärmebrückendetails) ist nachzuweisen!

Kastengröße (Tiefe / Höhe) _____ mm _____ mm

Hersteller:

Josef Günthner GmbH & Co KG

78628 Rottweil

www.guenthner.de

Gesamtmenge flexiE roll _____ Meter X EUR _____ / Meter

Konsole zur Befestigung Fensterrahmen,

Konsolenanzahl für Windlastabtragung in Abhängigkeit von der Fensterabmessung. (Empfohlen ab einer Kastenlänge von 1800 mm)

Konsolen je **flexiE roll** _____ Stück X EUR _____ /Stück

Gehrung schneiden komplett

Gehrung je **flexiE roll** _____ Stück X EUR _____ /Stück