


flexiE

- der smarte Kasten für energieeffizientes Bauen

Rollladenkasten flexiE



- aus EPS-Hartschaum WLG 035 oder Neopor WLG 032
- Aluminiumschiene an der Außenschürze zur Aufnahme von Putzanschlussprofilen
- Raumseitig geschlossen für Außenrevision
- Leiste zur Fixierung des Fensterrahmens aus druckfestem Recyclingmaterial
- Seitenteile aus hochverdichtetem, druck- & wasserfestem Recyclingmaterial, feuchteunempfindlich & formstabil

Bezeichnung	flexiE roll 300	flexiE roll 315	flexiE roll 340	flexiE roll 365	flexiE roll 380	flexiE roll 425	flexiE roll 490
Breite X	300	315	340	365	380	425	490
Höhe Y	300						
Öffnungsmaß Ö	80 100 125						
Rollraum Ø	210						
U-Wert	0,455	0,400	0,343	0,309	0,295	0,269	0,250

Schalldämm-Maß:

Behang unten	38,4	38,4	38,5	38,5	38,5	38,6	38,6
Behang oben	38,5	38,3	38,1	37,9	37,7	37,5	37,3

Eigenschaften flexiE

- Flexibel in allen Dimensionen baubar
- Endlosfertigung, kein Verschnitt, reduzierte Abfall
- vollständig recycelbar
- bewährte EPS-Oberfläche, für einen sicheren Verbund Putz Mauerwerkskasten
- leichte Verarbeitung am Bau
- optimale Bauphysik für hocheffiziente Gebäude
- hoher Schallschutz, durch Revision von außen
- geeignet für hocheffiziente Gebäude wie KfW-Effizienz-, Sonnen- und Passivhäuser
- durch die Revision außen ist die luftdichte Ausführung gewährleistet
- Systemzubehör ist im Kastensystem flexiE bereits integriert -hierzu zählen Hohlwanddosen und Vorbereitung für dezentralen Lüfter