


flexiE

- der smarte Kasten für energieeffizientes Bauen

Raffstorekasten flexiE



- aus EPS-Hartschaum WLG 035 oder Neopor WLG 032
- Aluminiumschiene an der Außenschürze zur Aufnahme von Putzanschlussprofilen
- Raumseitig geschlossen für Außenrevision
- Leiste zur Fixierung des Fensterrahmens und zur Befestigung des Raffstoreträgers aus druckfestem Recyclingmaterial
- Seitenteile aus hochverdichtetem, druck- & wasserfestem Recyclingmaterial, feuchteunempfindlich & formstabil

Bezeichnung	flexiE raff 300	flexiE raff 315	flexiE raff 340	flexiE raff 365	flexiE raff 380	flexiE raff 425	flexiE raff 490
Breite X	300	315	340	365	380	425	490
Höhe Y	300						
Öffnungsmaß Ö	100 125 140 160						
U-Wert	0,258	0,233	0,220	0,209	0,199	0,197	0,175

Schalldämm-Maß:

Behang unten	36,6	36,5	36,4	36,3	36,2	36,1	36,0
Behang oben	37,4	37,0	36,6	36,2	35,8	35,4	35,1

Eigenschaften flexiE

- Flexibel in allen Dimensionen baubar
- Endlosfertigung, kein Verschnitt, reduzierte Abfall
- vollständig recycelbar
- bewährte EPS-Oberfläche, für einen sicheren Verbund Putz Mauerwerkskasten
- leichte Verarbeitung am Bau
- optimale Bauphysik für hocheffiziente Gebäude
- hoher Schallschutz, durch Revision von außen
- geeignet für hocheffiziente Gebäude wie KfW-Effizienz-, Sonnen- und Passivhäuser
- durch die Revision außen ist die luftdichte Ausführung gewährleistet
- Systemzubehör ist im Kastensystem flexiE bereits integriert -hierzu zählen Hohlwanddosen und Vorbereitung für dezentralen Lüfter